

Sistema de Mesa Integrada a Columna Porta Tubo AM3



Equipo de Rayos X Ideal para Espacios Limitados

La mesa integrada a la columna portatubo ahorra espacio y no requiere modificaciones de pared o techo.

Características

- Equipo de rayos x compatible con digitalizadores (Computer Radiography - CR) y detectores digitales planos (Direct Radiography - DR).
- Proporciona una gama completa de procedimientos fuera de la mesa incluyendo exámenes de rodilla y tobillo de pie.
- Mesa de construcción resistente con capacidad de carga de pacientes hasta 350 libras, lo que es ideal para clínicas ocupadas con exigentes casos. Construcción para trabajo pesado, completamente de acero y un pedestal extra largo crean una mesa resistente que durará por años.
- Posicionamiento del paciente es rápido y fácil en la mesa de tablero plano. Su superficie lisa significa no surcos o crestas de ropa pegadas o suciedad para recoger.



Specifications

Generadores

- Serie Spectra: 20kW, 30kW, 40kW y 50kW

Mesa radiográfica integrada a columna porta tubo

- Tablero estacionario
- Dimensiones del tablero 193.04cm (76") de largo x 76.20cm (30") de ancho
- Pedestal 56" de largo
- Columna Porta tubo Integrada a la Mesa con Frenos Eléctricos
- Plataforma del tubo con angulación y brazo de 17"
- Bandeja 17"x17"
- Movimiento longitudinal del bucky, 127 cm (50")
- Parrilla anti difusora 8:1,103LPI. Carcasa fibra de carbono
- Fuente de energía de 24VDC
- Capacidad de carga de paciente,136.07 kg / 300 lb



Bucky Mural

- Instalación piso – pared
- Totalmente contrabalanceado para posicionamiento manual con frenos electromagnéticos
- Bandeja frontal del bucky de 17"x17"
- Parrilla anti difusora 8:1,103LPI. Carcasa fibra de carbono
- Fuente de energía de 24VDC

Tubo de rayos x

- Punto focal 1.0 – 2.0mm, capacidad calorífica del ánodo 140.000 H.U.
- Punto focal 0.6 – 1.5mm, capacidad calorífica del ánodo 200.000 H.U. (disponible solo con generador de 40kW)
- Punto focal 0.6 – 1.2mm, capacidad calorífica del ánodo 300.000 H.U. (disponible solo con generador de 50kW)

Juego de Cables de Alta Tensión

- Par de cables de alta tensión ultra flexible de 20ft

Colimador

- Colimador manual certificado con base giratoria
- Temporizador de la luz del campo de 30 a 60 segundos
- Campo luminoso que simula el haz de rayos mediante luz LED.
- Filtración inherente mínima 2 mm Al Equivalente

